

## Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung (Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

Vergabenummer: 10613-19-355.1

1. Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH  
Facility Management  
Moltkestr. 90  
76133 Karlsruhe  
Tel.: 0721 / 974-1501  
Fax: 0721 / 974-1509

E-Mail: [GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de](mailto:GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de)  
Internet: <http://www.klinikum-karlsruhe.de>

2. Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3. Auftragsgegenstand: Haus P, Sanierung Station P10  
Wandschutz / Wandbekleidungen  
Tischlerarbeiten nach DIN 18355

4. Ort der Ausführung: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH,  
Moltkestr. 90, 76133 Karlsruhe

5. Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:

Wandschutz / Wandbekleidungen  
ca. 92 m<sup>2</sup> Wandschutz aus Kunststoffplatten 2 mm dick, H ca. 1,50 m  
Wandbekleidung als Schutz vor Beschädigungen bzw. Verschmutzungen in hochfrequentierten Bereichen als Kunststoffplatten (Acryl-Vinyl, voll durchgefärbt), vollflächig auf Untergrund mittels Montagekleber verklebt, der in Verbindung mit den Wandschutzplatten ein entsprechendes Prüfzeugnis vorweisen kann.  
Mit Sämtlichen Ausschnitten, Abschnitten, Anpassungen und Verschnitt, Stöße sind dicht auszuführen. Stoßkanten, Innenecken, Wandanschlüsse, Fugen und offene sichtbare Kanten der Wandschutzplatten sind dauerelastisch zu verfugen.  
Brandschutzanforderung schwer entflammbar EN 13501-1 (B 1)  
Material entsprechend DIN 13411: Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Untergrund: Gipskarton-, MW- und Stahlbetonwände, teilweise ist der Untergrund mit Glasfasertapete belegt, entsprechende Grundierung vor Befestigung auftragen  
Farbe: RAL 9001 cremeweiss bzw. nach Wahl AG  
Fabrikat: Acrovyn o. glw.  
ca. 130 m<sup>2</sup> Wandschutz wie vor beschrieben, jedoch Ausführungshöhe 90 cm als Schrammbord im Flur  
ca. 25 m<sup>2</sup> Wandschutz wie vor beschrieben, jedoch Ausführungshöhe 2,15 m  
45 m Zulage Eckschutz Außenecke 90° / 60°, aus einem Formteil Acryl-Vinyl herstellen. Die Außenecke ist in die Abwicklung des Wandschutzes bündig zu integrieren und so zu befestigen, dass angrenzende Paneele durch Stoßbelastungen nicht verschoben werden können.  
45 m Eckschutzschiene als L- Profil 25 x 25 x 5 mm W.1.4301, gebürstet, mit geeigneter, verdeckter Unterkonstruktion, Klebetechnik  
40 St. Zulage E-Dosenausfräsungen E-Dosenausfräsungen, als Zulage zur Grundposition herstellen.

6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

Beginn der Ausführung: 07.10.2019

Fertigstellung der Leistung bis: 25.10.2019